



TYPE 形式 MKH - 110 - 記号 レンジ - 照明

TYPE 形式	INPUT SIG. 入力		IMPEDANCE 内部抵抗	CONSUMPTION CURRENT 消費電流	CLASS 階級	ILLUMINATION 照明		TERMINAL BLOCK 端子盤		WEIGHT 質量	REMARKS 備考
	SYMBOL 記号	KIND 種類				LAMP 電球	EL PLATE EL板	WITHOUT ILL. 照明無	WITH ILL. 照明付		
MKH - 110	A20	4-20mADC	50	-	1.0	記号 L 24V	記号 EL 100V AC	T1	T2	0.45kg	
	V05	1-5VDC	-	1mA							
	V10	0-10VDC	-	1mA							

SPECIFICATION
共通仕様

CASE ケース : RESIN (CASE, COVER) 樹脂 (ケース, カバー)
 AMBIENT TEMP 周囲温度 : - 10 ~ + 60
 REL. HUMIDITY 相対湿度 : 30 ~ 80 %
 VIBRATION 振動 : 0.7 G
 DIELECTRIC STRENGTH 耐電圧 : 2000 V
 INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗 : MORE THAN 10M 10 M 以上
 COLOR 塗装色 : N1.5 (BLACK) N1.5 (黒)

FILE SIZE KEIYMS P	5	DATE	SCALE	3rd ANGLE PROJECTION	TITLE TYPE : MKH - 110形 INDICATOR 指示計
	4	03.6.16	/		
	3	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DWG. NO. MSP - 03021
	2			I. Sugino	
1	2019.06.25 追加	明陽電機株式会社 MEIYO ELECTRIC CO., LTD			
	REVISION	BY			